

## FICHA TÉCNICA

### CHROMMATO NOBRE

#### Apresentação do produto

Produto desenvolvido para ampliar as opções de acabamento, de acordo com as últimas tendências do segmento de decoração. O Chrommato Nobre é a linha com granulometria média. Unindo resistência, durabilidade e alto rendimento, o produto oferece efeito rústico, porém suave ao toque. Ideal para áreas internas e externas.

Consumo aproximado	Secagem	Diluição
CHROMMATO NOBRE: 2,50 a 3,00 kg/m <sup>2</sup> * O consumo varia de acordo com o substrato, a forma de aplicação e o efeito desejado.	Ao toque: 6 horas Para receber gel ou pintura: 12 horas (no mínimo) Cura total: 100 horas	Diluição com água limpa de no máximo 5% do peso total, caso seja necessário.

#### Forma de aplicação e ferramentas adequadas

Utilize desempenadeira de aço inox e desempenadeira de PVC.

Com o auxílio de uma desempenadeira de aço inox espalhe o produto em uma camada uniforme na espessura do maior grão do produto.

Após alguns minutos, com o auxílio da desempenadeira de PVC, faça movimentos circulares, como se estivesse fazendo o efeito de um reboco desempenado.

Para se obter um acabamento mais alisado, após o procedimento anterior, aguarde a pré-secagem superficial e repita o processo de desempenar o produto em movimentos circulares, alisando-o suavemente.

Neste efeito, é importante manter a desempenadeira de PVC sempre limpa.

#### Dicas importantes

Faça emendas somente em cantos e quinas.

Este produto tende a regularizar as ondulações da parede, facilitando a aplicação e mantendo um acabamento uniforme. Em uma parede muito ondulada, a tendência natural é o aumento do consumo do produto.

Este produto não corrige superfícies muito onduladas ou mal desempenadas.

Trabalhe sempre com as ferramentas limpas para evitar manchas indesejadas.

*Revisado 12/2019*