

FICHA TÉCNICA

GRAFICOLOR #12 CHROMMA®

Apresentação do produto

Revestimento nobre e resistente, a Linha Graficolor possui a grande vantagem de poder ser renovada de acordo com sua necessidade utilizando tinta acrílica de qualquer cor.

O produto está disponível em diversas opções de malhas, que determinam o tamanho e espessura do risco no acabamento final.

Consumo aproximado	Secagem	Diluição
GRAFICOLOR #12: 3,50 a 4,00 kg/m ² * O consumo varia de acordo com o substrato, a forma de aplicação e o efeito desejado.	Ao toque: 6 horas Para receber gel ou pintura: 12 horas (no mínimo) Cura total: 100 horas	Diluição com água limpa de no máximo 5% do peso total, caso seja necessário.

Forma de aplicação e ferramentas adequadas

Utilize a desempenadeira de aço inox e de PVC.

Com o auxílio de uma desempenadeira de aço inox espalhe o produto e, logo em seguida, retire o excesso do produto utilizando a mesma ferramenta (para se obter um risco uniforme, a espessura deve ser próxima ao tamanho da malha do GRAFICOLOR #12 CHROMMA®). Após este procedimento, com o auxílio de uma desempenadeira de PVC, efetue movimentos verticais, para os riscos característicos do produto. Existem outras opções de acabamento: em “x”, cruz diagonais, entre outros. Para chegar ao efeito basta efetuar movimentos de acordo com o acabamento desejado.

Dicas importantes

Indispensável o uso do fundo SELACOLOR® (selador acrílico) ou do PRIMER PARA REVESTIMENTOS CHROMMA® na cor do produto. A escolha da malha (que determina o tamanho das ranhuras no acabamento final) deve ser feita levando em consideração o estado da superfície a ser aplicada e o ambiente. O GRAFICOLOR #12 CHROMMA® é recomendado para superfícies sem deficiências (ondulações ou reboco mal desempenado).

Revisado 12/2019